



Tintas Técnicas Sustentáveis SL

FICHA TÉCNICA

FIXATIVO 100

Fixador acrílico de partículas finas à base de água

DESCRIÇÃO

Fixador acrílico em dispersão aquosa, com grande penetração no suporte. Será aplicado, em primeira mão, em qualquer sistema de aplicação dos produtos ReveCork ou Zericam Extrem. Fixação e impermeabilização do suporte para obter igual absorção em toda a parede.

Sua aplicação pode ser a pincel, rolo ou airless.

PROPRIEDADES

- Resistência à tração de acordo com a norma UNE-EN 1504-2
- Alongamento à ruptura a 23°C segundo UNE-EN ISO 547:
- Permeabilidade à água líquida de acordo com a norma UNE-EN 1504-2
- Permeabilidade ao vapor de água de acordo com a norma UNE-EN 1504-2
- Permeabilidade ao CO₂ de acordo com a norma UNE-EN 1504-2

EMBALAGEM E RENDIMENTO

O Fixative 100 é apresentado em embalagens de 15l. e 4l. Com rendimento de 0,15l. (já misturado) / m² (segundo absorções)

APLICAÇÃO

Produto ideal para fixar suportes envelhecidos ou sem ancoragem, tipo cal, revestimentos antigos...

Tintas Técnicas Sustentáveis SL

Polígono Ind. Torno C/Alfareros nº9 41710 Utrera (Sevilha) Tf. 955 27 01 07 - 639 68 68 87

www.rts-spain.com/ info@rts-spain.com



Tintas Técnicas Sustentáveis SL

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPREGO

O produto será diluído na proporção de 3 partes de água para cada parte de produto

PRECAUÇÕES

O Fixative 100 não deve ser armazenado por um período superior a 1 ano, desde que tenha sido tratado corretamente, evitando exposição direta ao sol, geada, umidade...

As embalagens vazias devem ser depositadas em pontos limpos ou preparadas para isso.
Ter que respeitar os regulamentos ambientais europeus.