



Fixador 500

Fixador Aquoso para Suportes Porosos e Não Porosos

DESCRIÇÃO

Fixador aquoso multiaderente para suportes porosos e não porosos, textura tipo lixa.

Produto ideal, para fazer suportes compatíveis tipo:

- Argamassas de vidro
- Argamassa de Telha
- Argamassas Vitrificadas
- Borrachas-Isoladores Térmicos

Adequado para qualquer suporte poroso e não poroso utilizado na construção, tanto em paredes verticais como horizontais.

Para uso externo ou interno, pode ser aplicado a pincel, rolo ou airless.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabamento: Semi-mate
- Cor: Branco acinzentado
- Gravidade específica: 1,2 g/cm³
- Rendimento teórico: Entre 0,15l. e 0,2l. /m²
- Secagem: Ao toque 45 minutos, secagem total 8 horas
- Vida útil da panela: Não tem
- Intervalos de repintura a 230C: Mínimo 2 horas

EMBALAGEM

O Fixative 500 é apresentado em embalagens de 4l. e 15l.



APLICAÇÃO

Primário base, para a preparação de suportes cerâmicos não porosos como vidro, azulejo, porcelana, membranas, borracha..., para posterior aplicação dos produtos ReveCork e ZERAMIC Extrem.

MODO DE EMPREGO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Sobre suportes de nova natureza, proceder-se-á à limpeza minuciosa, retirando-se todos os vestígios de sujidade ou gordura antes de proceder à aplicação do Fixador 500.
- Em suportes de manutenção ou repintura, o suporte deve ser jateado com água sob pressão (150 bar) ou jateamento fino (dependendo do suporte). Uma vez seco ou aspirado o suporte, aplicar-se-á o fixador Fixative-500.

Em ambos os casos, os tempos de secagem serão respeitados.

PRECAUÇÕES

Fixative 500 não deve ser armazenado por um período superior a 1 ano, desde que tenha sido tratado corretamente, evitando exposição direta ao sol, geada, umidade...

As embalagens vazias devem ser depositadas em pontos limpos ou preparadas para isso. Ter que respeitar os regulamentos ambientais europeus.