



# **FIXATIVE MAX 250**

## **FIJADOR ACRILICO PENETRANTE A BASE DE POLISILOXANOS**

### **DESCRIÇÃO**

Fixador acrílico em dispersão aquosa, de grande penetração no suporte e altamente respirável. Será aplicado, em primeira mão, em qualquer sistema de aplicação das linhas de produtos ReveCork Max ou Zeramic Extrem Max.

O Fixador Max 250 é especialmente indicado para a reabilitação de suportes onde existam problemas de humidade por capilaridade ou salitre O Fixador Max 250 fixará e selará o suporte, obtendo igual absorção em toda a parede e proporcionando-lhe respirabilidade.

Sua aplicação pode ser a pincel, rolo ou airless.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Aspecto: translúcido esbranquiçado.
- Densidade:  $0,94 \pm 0,05 \text{ gr./cm}^3$ .
- Temperatura de aplicação: Entre  $1^{\circ}\text{C}$  e  $50^{\circ}\text{C}$
- Rendimento: Entre 0,150 e 0,175 Kg./m<sup>2</sup>.
- Diluição: 5 partes de água para 1 de produto.
- Pot life: Depois de adicionar água, 7 dias
- Secagem ao toque: cerca de 120 minutos para temperaturas entre  $18-20^{\circ}\text{C}$  (dependendo da espessura da camada)
- Secagem total: De 36 a 48 horas para suportes com absorção.
- Formas de aplicação: Rolo ou pincel.

### **EMBALAGEM E RENDIMENTO**

- Fixative Max 250 vem em embalagens de 15l e 4l.

### **PRECAUÇÕES**

O Fixador Max 250 não deve ser armazenado por um período superior a 1 ano, desde que tenha sido tratado corretamente, evitando exposição direta ao sol, geada, humidade...

As embalagens vazias devem ser depositadas em pontos limpos ou preparadas para isso. Tendo que respeitar os regulamentos ambientais europeus.